

ditronnetwork



POS 9000

MODELLO	DITRONetwork POS 9000
CPU	Intel Atom D525 (1.8 GHz, 1MB cache)
MEMORIA	2 x 204 pin DDR3 - da 1 fino a 4 GB SODIMM Socket
SO	POS Ready 2009
HHD	HDD Storage, 160 GB
COMPACT FLASH	1 Tipo slot, non rimovibile
DISPLAY	TFT LCD, 1024 x 768 Pixel Orientabile
TOUCH	Flat 5 tipo Wire Resistive
COLORE CORNICE DISPLAY	Nero, Bianco
ALIMENTAZIONE	12 VDC 90W, 4-pin (Adattatore esterno: 100~240 VAC, 50/60 HZ)
PESO	8,5 Kg
DIMENSIONI (L X P X A: mm)	370 x 320 x 300
CONNESSIONI	2 COM con selettore aliment. 5/12V, 1 COM senza Output aliment. 1 Porta parallela DB25 6 USB di cui 4 su pannello interno e 2 esterne 1 PS/2 per mouse, 1 PS/2 per tastiera 1 DB-15, Porta VGA 1 porta 12VDC In, 1 porta 12VDC Out 1 Rj45 Giga LAN Support 1 RJ11, 12/24 VDC Selezionabile 1 porta audio Line Out, 1 MIC in, 2 Internal Speaker 2W
DISPLAY CLIENTE	Vacuum Fluorescent Display (luminosità : 700 cd/m2, 2x20) Orientabile verticalmente e orizzontalmente
Doppio Monitor	Opzionale - Formati video supportati AVI, MPEG-4, Matroska, MPEG e WMV
MSR	Opzionale - 3 Tracce, PS/2 o USB o COM
I-BUTTON	Opzionale
WI-FI	Opzionale



display cliente orientabile
con massima visibilità



monitor cliente

con **XPOS^{PC}**

Gestione Palmari

Chip Card

Scanner

PosPrinter

SMS

Servizi io-conto

Le caratteristiche tecniche e i dati commerciali potrebbero essere soggetti a modifica senza preavviso

connettività



RIVENDITORE AUTORIZZATO



DITRONETWORK Srl Unipersonale
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy
tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552
www.ditronetwork.com - info@ditronetwork.com